


SCHENK groep

solide oplossingen



De nummer 1 in
**vloeistofdichte
containers**

SCHENK Containerverhuur een solide oplossing

SCHENK Containerverhuur maakt onderdeel uit van SCHENKgroep, waarvan de wortels terug gaan tot 1 oktober 1970. Op deze datum gaf oprichter Cor Schenk het startsein aan zijn eenmanszaak 'Jachtbouw C. SCHENK' te Hernen. Een voormalig kippenhok van 6 x 4 m achter zijn ouderlijk huis vormde het toenmalige bedrijfsonderkomen. De vraag naar de kwalitatief hoogwaardige containers van SCHENK bleef toenemen. Na verloop van tijd kwam ook de wens naar voren de containers voor een bepaalde periode te huren. Hierop kwam een positief antwoord, wat het begin tijdperk van SCHENK Containerverhuur inluidde.





800 containers

variërend van 7 m³ tot 80 m³

Vanaf de verhuur van de eerste vloeistofdichte container in 1991, is de vraag naar onze containers alleen maar toegenomen. In 2007 heeft dit geleid tot de verhuizing van SCHENK Containerverhuur naar de huidige locatie. Wij hebben ons gespecialiseerd in de verhuur van vloeistofdichte containers en aanverwante opties zoals lekbakken, slangen en verschillende soorten koppelingen.

SCHENK Containerverhuur speelt in op de huidige eisen die worden gesteld aan transport en opslag van materialen, die niet in een afzetcontainer mogen vanwege gevaar voor verontreiniging. Op deze manier ontzorgen wij onze klanten optimaal, zodat zij aan de eisen vanuit de Wet Milieubeheer kunnen voldoen. Door onze uitgebreide vloot containers, die continu wordt aangevuld, kunnen we direct inspringen bij calamiteiten voor korte en langdurige klant specifieke projecten.

In deze bedrijfsbrochure ziet u een beknopt overzicht van ons huidige aanbod.



7 m³

7m³ vloeistofdichte ontwateringscontainer

De afmeting van de container is 6000 x 2300 x 600 mm inwendig, geschikt voor 2-kabel-, haak- en kettingsysteem. Aan de achterkant onder de bodem bevinden zich twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan de achterzijde een vloeistofdichte, boven draaiende klep met ratelspanner links achter op de zijwand en knevels. Bij deze ontwateringscontainer zijn langs beide zijden geperforeerde filterwanden met een hoogte van 450 mm geplaatst. Op het kopschot 2 x 2" kogelkranen voor het aftappen van het water.

14 m³

14 m³ vloeistofdichte container

Afmeting: 6000 x 2300 x 1000 mm inwendig, geschikt voor 2-kabel-, haak- en kettingsysteem. Aan de achterkant onder de bodem bevinden zich twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan de achterzijde een vloeistofdichte, boven draaiende klep met ratelspanner links achter op de zijwand en knevels.

14 m³ gecertificeerde vloeistofdichte container

Idem aan de vloeistofdichte container. Bij deze container is de inhoud massa vastgesteld middels geometrische metingen en bij certificaat vastgelegd.

14 m³ vloeistofdichte ontwateringscontainer

Idem aan de vloeistofdichte container. Bij deze ontwateringscontainer zijn langs beide zijden geperforeerde filterwanden met een hoogte van 850 mm geplaatst. Op het kopschot 2 x 2" kogelkranen voor het aftappen van het water.



20 / 21 m³

20 m³ vloeistofdichte container

Afmetingen: 6000 x 2300 x 1600 mm, geschikt voor 2-kabel-, haak- en kettingsysteem. Aan de achterkant onder de bodem bevinden zich twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan de achterzijde een vloeistofdichte, boven draaiende klep met ratelspanner links achter op de zijwand en knevels. Klotschotten, achter het kopschot 1000 mm, voor de klep 500 mm.

21 m³ vloeistofdichte ontwateringscontainer

Afmetingen: 6000 x 2300 x 1500 mm inwendig. Idem aan de vloeistofdichte container. Bij deze ontwateringscontainer zijn langs beide zijden geperforeerde filterwanden met een hoogte van 1400 mm geplaatst. Op het kopschot zitten 2 x 2" kogelkranen voor het aftappen van het water.





28 m³

28 m³ vloeistofdichte container

Afmeting: 6500 x 2300 x 1800 mm inwendig, geschikt voor 2-kabel, haak- en kettingsysteem. Aan de achterkant onder de bodem bevinden zich twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan de achterzijde een vloeistofdichte, boven draaiende klep met ratelspanner links achter op de zijwand en knevels. Klotsschotten, achter het kopschot 1000 mm, voor de klep 500 mm.

40 m³

40 m³ container met deuren

Afmeting: 7000 x 2350 x 2300 mm inwendig, geschikt voor 2-kabel, haak- en kettingsysteem.

40 m³ vloeistofdichte container

Afmeting: 7000 x 2300 x 2400 mm inwendig, geschikt voor het 2-kabel en haaksysteem. Onder de bodem bevinden zich twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan de achterzijde een vloeistofdichte, boven draaiende klep met ratelspanner links achter op de zijwand en knevels.

40 m³ ten behoeve van olie-afschieding of ontijzering

Idem aan 40 m³ vloeistofdicht. Aan de binnenzijde diverse verticaal en horizontaal aangebrachte schotten voor bijvoorbeeld olie-afschieding of ontijzering.



80 m³

80 m³ open vloeistofdichte buffertank

Afmeting van de vloeistofdichte tank: 10500 x 3000 x 3100 mm uitwendig, inhoud c.a. 80 m³. Aan de linkerzijde een vloeistofdichte deur. Beide eindwanden zijn voorzien van 6" DIN 150# flenzen aan de boven-, midden- en onderzijde. Beide lengte-wanden voorzien van een 6" DIN 150# flens op de bodem.

80 m³ gesloten vloeistofdichte buffertank

Afmeting van de buffertank: 10500 x 3000 x 3100 mm uitwendig, inhoud c.a. 80 m³. Beide eindwanden zijn voorzien van 3 x 6" DIN of ANSI 150# flenzen aan de boven en onderzijde en in het midden. Aan beide lengte-wanden, van de buffertank een 6" DIN of ANSI 150# flens. Vloeistofdichte deur. Bovenop een 6" DIN of ANSI 150# flens, 2 beveiligde mangaten en een over- en onderdrukventiel. Veilige uitklapbare trap met leuning aan de voorzijde, waardoor een werkplateau met looproosters en leuning over de volledige lengte van de container bereikt kan worden.



SCENK Containerverhuur houdt de markt nauwlettend in de gaten om haar klanten telkens weer van dienst te kunnen zijn



Klaar voor de toekomst

De milieu-eisen worden steeds verder aangescherpt. SCENK Containerverhuur helpt niet alleen bij het ontzorgen van uw opslag van afval, maar besteedt ook de nodige aandacht aan haar eigen wagenpark. Voor het transporteren van de door u gehuurde containers maken wij gebruik van vrachtwagens, waarvan de motoren voldoen aan de nieuwste technologie: de Euro6 emissienorm.

Meer dan alleen containers

SCENK Containerverhuur levert naast haar containers ook lekbakken en kunststof rijplaten (te gebruiken voor respectievelijk containers en/of manifolds). Bovendien kan SCENK Containerverhuur naar wens appendages als slangen, flenzen, kogelkranen, vlinderkleppen, verloopstukken, enzovoorts aanbrengen.

www.schenkgroep.nl



Een goede no-nonsense relatie en een hoog service niveau staan hoog bij ons in het vaandel

100% vloeistofdicht

U bent van ons gewend dat u een 100% vloeistofdichte container geleverd krijgt en dat willen we ook graag zo houden. Elke retour gekomen container volgt een vooraf opgesteld protocol, waarbij deze helemaal wordt gecontroleerd en eventueel hersteld. Vervolgens wordt de container volledig gevuld met water: de zogenaamde hydrostatische test. Als de container ongeveer een uur vol met water staat, wordt hij gecontroleerd op zijn vloeistofdicht. Elk ontsnapt druppeltje geeft aan dat de container hersteld dient te worden voordat hij weer verhuurd kan worden. De procedure wordt net zo lang herhaald, totdat de container daadwerkelijk 100% vloeistofdicht is.



Eigen werkplaats

Al onze containers worden TÜV-gekeurd. Deze keuring heeft een geldigheid van 1 jaar. Uiteraard controleert SCHENK Containerverhuur tussentijds alle containers die terugkomen uit de huur en maakt hierbij gebruik van een eigen innamelijst met ruim 30 (!) controlepunten. Indien nodig voeren wij zelf reparaties en/of aanpassingen uit in onze eigen werkplaats, zodat u te allen tijde de beschikking heeft over een 100% complete en vloeistofdichte container.

www.schenkgroep.nl



SCHENKgroep

solide oplossingen



SCHENK Containerverhuur
Bezoekadres
Koopmansweg 7
6515 AK NIJMEGEN
Nederland

Postadres
Groothandelsweg 8
6515 AJ NIJMEGEN
Nederland
KVK 09138151

t | +31 (0)24 - 348 25 93
e | verhuur@schenkgroep.nl

www.schenkgroep.nl